

製品シリーズ		ThinkPad X1		
製品番号	12913BJ	12913AJ	129139J	129139J
保守用製品番号	12913BJ	12913AJ	129139J	129139J
ダイレクト価格(税込)※1	¥197,400	¥218,400	¥218,400	¥218,400
ダイレクト価格(税別)※1	¥188,000	¥208,000	¥208,000	¥208,000
初期導入済OS※2	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32ビット 正規版			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版
稼働確認OS※3	Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium(32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium(64bit) 正規版、			
プロセッサ	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ			インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.1GHz			2.5GHz
二次キャッシュ	3MBインテル® スマート・キャッシュ			
フロントサイド・バス	DDR3(動作クロック 1333MHz)			
チップセット	モバイル インテル® QM67 Express チップセット			
インテルAMT対応	非対応			対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、ThinkVantageパスワード・マネージャー			
指紋センサー※4	あり			
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※5	2GB(2GB × 1)(PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB			4GB(4GB × 1)(PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)	1(空 0)			
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし		
	HDD※6	320GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)		
	RAID構成	なし		
	SSD※6	なし		
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray ※7	なし		
ウルトラベイ他	なし			
インテル・ターボ・メモリー	なし			
ビデオ・チップ	CPU内蔵 Intel® HD Graphics 3000			
ビデオRAM容量※8	最大1.2GB(メインメモリーと共有)			最大1.7GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイサイズ(ドット・発色)※9	LEDバックライト付 13.3型インフィニティ・ガラス(1366x768ドット、1,677万色)			
外部接続時(ドット・発色)※10	2,048 × 1,536ドット、1,677万色			
インターフェース(ポート)※11	USB2.0 × 1、eSATA/USB2.0コンボ × 1、USB3.0 × 1、Displayポート x1、HDMIポート x1、eSATAポート x1、RJ-45(LAN)、セキュリティスロット:あり、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック			
赤外線通信※12	なし			
内蔵モデム(データ/FAX速度)※13	なし			
ワイヤレス※14	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250			
Bluetooth	あり			
WWAN	なし			
WiMax	内蔵			
Ultra Wide Band	なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能	デジタルマイクروفोन/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
PCカードスロット※15	なし			
Expressカード・スロット※15	なし			
その他のカード・スロット※15	4 in 1メディアカードリーダー(SD/SDHC/SDXC/MMC)			
キーボード※16	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー + PdDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン			
デジタイザーペン	なし			
カラーセンサー	なし			
タブレットボタン	なし			
本体寸法(W×D×H)mm	337.0 × 231.1 × 16.5-21.3mm			
本体質量(バッテリー・パックを含む)※17	1.69kg			
ACアダプター	定格電圧 AC100-240V(50/60Hz)			
質量	本体:360g、コード:70g			
バッテリー・種類	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー			
使用時間	約5時間			約5.8時間
充電時間	80%:約30分、100%:約2時間(パワーオフ/サスペンド)			
最大消費電力(W)	90W			
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)	7.61W			
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)	-			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)	1.18W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)※20	Y 0.085(AA)			
Microsoft® Office※21	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱(該当モデルのみ)	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
保証	保証期間※22	3年		
	国内での修理※23	引き取り修理		
	海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域	なし			

ソフトウェア※24	PDFファイルビューアー※25	○	Adobe Reader 9.4 日本語版
	インターネットブラウザ※29	●	Windows® Internet Explorer® 9
	デスク管理		
	情報検索※24	●	Microsoft Windows Live™ Toolbar & Search
	画像検索ツール		
	マルチメディア※24		
	システム診断	●	Lenovo ThinkVantage Toolbox
	インターネット・セキュリティ※24 (※25)	○	Norton Internet Security 2011
	フィルタリング※25	○	i-フィルター
	ThinkPad ユーティリティ	●	ThinkVantage 省電力マネージャー
	接続管理ユーティリティ	●	ThinkVantage Access Connections
	指紋認証セキュリティソフト	●	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ
	ハードディスク保護	●	ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム
	オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	●	Lenovo ThinkVantage Tools
	バックアップ&リストア	●	ThinkVantage Rescue and Recovery
	システムアップデートツール	●	ThinkVantage System Update
	システム移行ツール		
	パスワード管理	●	Lenovo ThinkVantage Password Manager
	内蔵カメラ設定		
カラー・キャリブレーション			
サポート情報	●	Message Center	
デバイス・イジェクトユーティリティ			
解像度変更ユーティリティ			
Windows 操作ガイド			

リカバリーディスク P/N※27	Web掲載
発表日	2011年6月7日
出荷開始予定日※28	2011年6月7日
保守活動終了予定日	2017年9月30日

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://www.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/

※2 Windows® XP Professional/Windows Vista® Business/Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時とも必要ありません。

※3 Windows® XP Home Edition では、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。Windows® 2000 Professional でSDカードを利用する際には制限事項があります。詳細はこちらhttp://www.ibm.com/jp/pc/support/ をご覧下さい。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。

※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照像を保证するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによつて生じるいかなる損害に關しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※5 メモリーを最大まで拡張されるには、8GBメモリーを1枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※6 HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※7 光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブ使用する必要があります。

※8 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。

※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万画以上の画素からつづられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640x480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大ききの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※10 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※12 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※13 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値であり、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によつても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

※17 重量は平均値です。

※18 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※19 使用時間/充電時間はご利用状況によつて異なります。使用時間/充電時間はご利用状況によつて異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM)Version 1.0 を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp

※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAAは、達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

※21 Microsoft® Office Personal 2010 は対象モデルのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft®Office Personal 2010 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2010 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal Edition 2010 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。

※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※23 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供圏は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/pc/info/iws/ をご覧ください。

※24 ● 初期導入されています。○ ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

※25 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※26 30日間無償保証。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。

※27 ※28 リカバリーDVD(RDVD)の部品番号はブロードイメーの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。US/レノボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(US/レノボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

※28 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元へ商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

※29 Microsoft® Windows®に標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。

このカタログの情報は2011年6月27日現在のものです。